



סדרת גופי תאורת LED שקועי תקרה המהווים תחליף מושלם וחסכון של כ-60% בהשוואה לשקועי CFL עד 2X26W אחידות אורית מושלמת, עיצוב פונקציונלי ומינימליסטי התקנה קלה, שימוש במחברים מהירים דרייבר חיצוני לגמישות מירבית מיועד לשימוש במסדרונות, מבואות ותאורה כללית

מבנה:

גוף אלומיניום בציפוי אלקטרוסטטי בתנור, לפיזור חום מיטבי ושמידה על אורך חיי ה-LED לאורך זמן ומפרטות סביבה -20°C ... +40°C

גימור:

צבע לבן

מקור האור:

פס LED קשיח Mid Power תוצרת BRIDGELUX דגם 2835 BXEN מקדם מסירת צבע - CRI>80 גוון אור 3000K/4000K

אורך חיי גוף התאורה:

בהתאמה לתקן TM-21 ו-LM-80
L70>50,000Hr
L80>30,000Hr
L90>15,000Hr


דרייבר:

חיצוני, תוצרת LEDVANCE דגם: LVED17/340/LVR, LVED22/390/LVR FLICKER<10% , THD<20%


אופטיקה:

עדשה איכותית לפיזור אור אחיד PMMA זווית הארה - 120°

עקומה פוטומטרית:



מידות:



מאפיינים טכניים:

משקל (KG)	פתח קדח (mm)	קוטר D (mm)	גובה H (mm)	יעילות אורית (Lm/W)	שטף אור (lm)	זווית הארה (°)	גוון אור (K)	הספק (W)	ברקוד	תיאור פריט	מק"ט
0.28	180	192	23	80	1,350	120	3,000	17	4058075063921	SLIM ALU 17W אור חם	10585164
0.28	180	192	23	80	1,400	120	4,000	17	4058075063945	SLIM ALU 17W אור ניטרלי	10585166
0.35	205	225	23	85	1,850	120	3,000	22	4058075064003	SLIM ALU 22W אור חם	10585204
0.35	205	225	23	90	1,920	120	4,000	22	4058075064027	SLIM ALU 22W אור ניטרלי	10585206