

סדרת גופי תאורה גלילי צמוד תקרה (צילינדר). מבנה אלומיניום איכותי, בעיצוב נקי ועדין. מגיע בשלושה גדלים בגימור שחור או לבן. כיסוי אקרילי חלבי איכותי להבטחת פיזור אור אחיד ולמניעת סנוור בזווית פיזור של 100 מעלות. הגופים בעלי איכות אורית גבוהה  $CRI > 90$ . התקנה קלה ונוחה ללא צורך בפתיחה של הגוף, ללא ברגים חיצוניים וללא ריצוד - FLICKER FREE. מתאים להתקנה בבתי מגורים, גלריות, בתי מלון, חנויות, מסעדות, מעברים ועוד.


מק"ט - 75410366

דגם - WB8514R 20W

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | 
 VALUE | 
 220-240V | 50-60Hz | 
 IP20 | 
 מתאים לדרשות התקן הישראלי



### DIMENSIONS & WEIGHT

### מידות ומשקל

|                |       |
|----------------|-------|
| Height         | 68mm  |
| Diameter       | 138mm |
| Product weight | 600g  |

### MATERIALS & COLORS

### מבנה וגימור

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Product color   | white    |
| Body material   | aluminum |
| Cover finishing | milky    |
| Cover material  | PC       |

## ELECTRICAL DATA

## נתונים חשמליים

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Nominal wattage       | 18W                 |
| Nominal current       | 0.09A               |
| Nominal voltage       | 220-240V            |
| Mains frequency       | 50/60Hz             |
| Protection class      | Class 1             |
| Operating mode        | Internal LED driver |
| Driver manufacturer   | EAGLERISE           |
| Driver model          | CS-24-500 LB        |
| Driver output current | 500mA               |
| Power factor          | >0.95               |

## APPLICATION & MOUNTING

## יישומים

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Application environment   | INDOOR      |
| Mounting type             | Surface     |
| Mounting location         | Ceiling     |
| Type of protection        | IP20        |
| Ambient temperature range | -20...+40°C |

## CERTIFICATES & STANDARDS

## תקנים

|                        |  |
|------------------------|--|
| Nisko Class            | VALUE 3 Years  |
| Israeli Standard       | IS 20-1<br>IS 20-2-1                                     |
| CB                     | IEC 61347-1<br>IEC 61347-2-13<br>IEC 62031               |
| Photobiological Safety | IEC 62778 RG0 (Exempt)                                   |
| EMC                    | IEC 55015<br>IEC 61000-3-2<br>IEC 61000-3-3<br>IEC 61547 |
| LM80                   | ✓  |
| IP 60529               | IP20   |
| Green Building         | ✓  |
| ISO 9001               | ✓  |

## PHOTOMETRIC DATA

## אופטיקה

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Luminous efficacy | 91.6666666666667Lm/W |
| Luminous flux     | 1650Lm               |
| CCT               | 3000K                |
| CRI               | >90                  |
| LED manufacturer  | EVERLIGHT            |
| Chip type         | SMD 2835             |
| Beam angle        | 100°                 |
| Efficiency        | 100%                 |