



גוף תאורה לד צמוד קיר / תקרה, בדרגת אטימות IP54. בעיצוב דק ועדין המקנה אווירה יוקרתית. כיסוי אקריל חלבי איכותי להבטחת פיזור אור אחיד ולמניעת סינוור. התקנה נוחה במיוחד ללא צורך בפתיחת הגוף, חסכוני בצריכת חשמל ובתחזוקה. מיועד להארת חדרים, מרפסות, מבואות ועוד.

מק"ט - 76276015

דגם - YY-CL-220S-ND

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



5Years Guarantee | PRO | 220-240V 50-60Hz | IP54 | IK08 | מתאים לדרשות התקן הישראלי



## DIMENSIONS & WEIGHT

## מידות ומשקל

Length	220mm
Width	220mm
Height	48mm
Product weight	700g

## MATERIALS & COLORS

## מבנה וגימור

Product color	white
Body material	PC
Protection class IEC 62262	IK08
Cover finishing	milky
Cover material	PC

## ELECTRICAL DATA

## נתונים חשמליים

Nominal wattage	15W
Nominal current	0.075A
Nominal voltage	100-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Driver model	YY-XDD-24W-V4.0
Driver output current	200mA
Power factor	>0.92
THDi	<19%

## CERTIFICATES & STANDARDS

## תקנים

Nisko Class	PROFESSIONAL 5 Years
Israeli Standard	Ta=40°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13
Photobiological Safety	IEC 62471 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	✓
TM21	✓ Ta=35°C
LM79	✓
IP 60529	IP54
Protection class IK (shock resistance)	IK08
ISO 9001	✓
אישורים נוספים	✓ פיקוד העורף ✓ מבחן הרס ת"י 5103-4

## APPLICATION & MOUNTING

## יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling/Wall-mounted
Type of protection	IP54
Ambient temperature range	-20...+40°C

## PERFORMANCE

## ביצועים

TM21	✓ Ta=35°C
Lifespan L80	>36000Hrs

## PHOTOMETRIC DATA

## אופטיקה

Luminous efficacy	87Lm/W
Luminous flux	1300Lm
CCT	6000K
CRI	>85
LED manufacturer	DACOL
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
CIE class	Direct
Efficiency	100%