



גוף תאורה לד קומפקטי, צמוד קיר/תקרה, בדרגת אטימות IP65. חסכוני בצריכת חשמל הודות לנצילות אורית גבוהה. כיסוי אקריל חלבי איכותי להבטחת פיזור אור אחיד ולמניעת סינוור. זווית הארה - 120°. התקנה נוחה ללא צורך בפתיחת גוף התאורה. מיועד להתקנה בשבילים, מעברים, חדרי מדרגות ועוד.

מק"ט - 76246012

דגם - YY-BL-230-ND

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



5Years Guarantee | PRO | 100-240V 50-60Hz | IP65 | IK08 | מתאים לדרשות התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Length	230mm
Width	105mm
Height	55mm
Product weight	300g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	PC
Protection class IEC 62262	IK08
Cover finishing	milky
Cover material	PC

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	12W
Nominal current	0.06A
Nominal voltage	100-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Driver model	YY-JBD-12W-V0.1
Driver output current	160mA

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling/Wall-mounted
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	-20...+40°C

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	PROFESSIONAL 5 Years
Israeli Standard	Ta=40°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13
Photobiological Safety	IEC 62471 RG0 (Exempt)
LM80	✓
TM21	✓ Ta=35°C
IP 60529	IP65
Protection class IK (shock resistance)	IK08
ISO 9001	✓
אישורים נוספים	✓ פיקוד העורף ✓ מבחן הרס ת"י 5103-4

PERFORMANCE

ביצועים

TM21	✓ Ta=35°C
Lifespan L80	>36000Hrs

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	79Lm/W
Luminous flux	950Lm
CCT	6000K
CRI	>85
LED manufacturer	DACOL
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
CIE class	Direct
Efficiency	100%