



תאורת הצפה SMD דק, עם עיצוב חדשני כולל זרוע מתכונת של 270 מעלות. כיסוי פרוסט מונע סנוור. לגוף יעילות אורית גבוהה - 90lm/W מהווה תחליף אידיאלי לכל פנסי הצפה הקיימים בשוק כיום - נל"ג, קוורץ, מטלהלייד וכספית ולכלל סוגי ההספקים הקיימים. חיסכון אנרגטי של עד 70% בהשוואה למטלהלייד! משמע, החזר השקעה מהיר. ייעודי להתקנה חיצונית, בבתים, גינות, שטחים פתוחים, מפעלים ועוד.

מק"ט - 17820181

דגם - E027E1

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



2Years
Guarantee

220-240V
50-60Hz



IP65

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Length	131mm
Width	31mm
Height	117mm
Product weight	210g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	Plastic
Cover finishing	Frosted
Cover material	Plastic

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	10W
Nominal current	0.05A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Power factor	>0.95
THDi	<19%

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	OUTDOOR
Mounting type	Surface Pole
Mounting location	Ceiling/Wall-mounted Pole
Type of protection	IP65

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	ECO 2 Years
CE	IEC 60598-1 IEC 60598-2-5
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP65

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	90Lm/W
Luminous flux	900Lm
CCT	6000K
CRI	>80
LED manufacturer	XuYu
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
Efficiency	100%