

סדרת פעמוני תאורת לד מקצועיים - HIGH BAY בדרגת איטמות IP65 וביעילות אורית של כ- 110Lm/w. תחליף מלא לגופי תאורת מטל הלייד עד 400W. חיסכון אנרגטי של כ- 60% בצריכת החשמל, עיצוב מושלם, ונקי במשקל מינימלי. הגוף כולל טבעת ולולאה במגוון שיטות התקנה, ומיועד להארה במחסנים, מרכזים לוגיסטיים, חנויות, גלריות, מבואות ותאורה כללית.


מק"ט - 10532004

דגם - 4058075408456

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | VALUE | 220-240V 50-60Hz | IP65 | IK06 | מתאים לדרשות התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Height	51.4mm
Diameter	310mm
Product weight	2260g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	black
Body material	aluminum
Protection class IEC 62262	IK06
Cover finishing	milky
Cover material	Tempered glass

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	200W
Nominal current	0.88A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Power factor	>0.99
THDi	<20%
Inrush current	10.3A
Inrush current time T_{h50}	3.66 μ s
Max. no. of lum. On circuit break. B16 A	14
Max. no. of lum. On circuit break. C10 A	8
Max. no. of lum. On circuit break. C16 A	14

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Suspension
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	-20...+50°C

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=50°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 62031
Photobiological Safety	IEC 62471 RG1 IEC 62778 RG1
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP65
Protection class IK (shock resistance)	IK06
Green Building	ISO 14001
ISO 9001	✓

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan L70	>50000Hrs
Lifespan L80	>32000Hrs

NISKO



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	100Lm/W
Luminous flux	20000Lm
CCT	4000K
CRI	>80
LED manufacturer	SAMSUNG
Chip type	SMD 2835
Beam angle	100°
CIE class	Direct
Efficiency	100%